igjen enhver type kraft som genereres under et fall;
- som mellomliggende forankringspunkter: om kilen brukes på korrekt måte, vil den være sterk nok til å holde igjen all kraft som genereres under et fall såfremt det finnes en effektiv dynamisk sikring i tillegg.

• 12 > kN > 7
- ved pause/standpluss: anbefales ikke bruk alene ettersom den ikke vil være sterk nok til å holde igjen all kraft som genereres under et fall. Den kan brukes som en komponent i et sikringssystem der kraften ved et fall fordeles på de enkelte komponentene;
- som mellomliggende forankringspunkter: om kilen brukes på korrekt måte, vil den være sterk nok til å holde igjen all kraft som genereres under et fall såfremt det finnes en effektiv dynamisk sikring i tillegg. Den alene er ikke sterk stere nok til å holde igjen all kraft som genereres under et fall.

• kN < 7
- ved pause/standpluss: den skal kun brukes som en komponent i et sikringssystem der kraften ved et fall fordeles på de enkelte komponentene;
- som mellomliggende forankringspunkter: selv om kilen brukes på korrekt måte og med en ekstra dynamisk sikring, vil den ikke være sterk nok til å holde igjen all kraft som genereres under et fall. Såfremt det er mulig, skal den forsterkes ved hjelp av en eller flere anordninger med en ligenende motstandseffekt slik at fallkraften fordeles på disse.

Transport: remmene skal beskyttes mot skarpe kanter og gjenstander når utstyret transporteres.

RENGJØRING

I tillegg til en vanlig synlig kontroll før, under og etter bruk, må produktet kontrolleres av en kvalifisert person hver 12. måned etter første gang produktet tas i bruk. Dato for første gangs bruk og de neste kontrollene må registreres på produktkortet: oppbevar bruksanvisningen for kontroll og konsultasjon under hele produktets levetid. Kontroller at merkingen av produktet er leselig.

Hvis en av følgene oppgitt nedenfor oppstår, må kilen produktet brukes:
- det er slark i kilens låsesystem,
- vaieren har flyttet seg og,
- vaieren glir i kilens låsesystem (endene av vaieren skal være synlige fra begge sider av låsesystemet),
- det er kuttgroper brennmerker på sammenene eller på remmene,
- det er sprekker i metalldelene,
- varig deformasjon av en metalldel,
- korrosjon som radikalt endrer overflatestrukturen på metallet (som ikke går bort når man gnir lett på det med sandpapir).

Produktet må skiftes ut hvis noen del er defekt eller slitt, også ved tvil. Delene i sikkerhetssystemet kan skades under fall, og må uansett kontrolleres for produktet brukes igjen.

Et produkt som er involvert i et alvorlig fall må skiftes ut ettersom det kan ha blitt påført usynlige strukturskader.

LEVETID

Metalldeler: Hhar produktet en ubegrenset levetid.

Tekstildeler: Disse delene har en levetid på 10 år fra første gang produktet tas i bruk. Selv ved riktig oppbevaring er levetiden allikevel maks 12 år etter produksjonsdato (f.eks. hvis produksjonsdatet er 2018, har produktet en levetid til utløp av 2030).

Metalldeler / tekstildeler: Denne levetiden garanteres hvis det ikke finnes årsaker som tilsier at produktet ikke kan brukes, og gjelder bortsett fra en grundig visuell kontroller hver 12. måned fra første gang produktet tas i bruk, og at kontrollresultatene registreres på produktkortet. Følgende faktorer kan allikevel redusere produktets levetid: hyppig bruk, skader på delene, kontakt med kjemiske stoffer, høye temperaturer, skraper, kutt, kraftige støt, feil bruk og oppbevaring. Kontakt C.A.M.P. spa eller forhandleren hvis du er i tvil om produktet er sikkert.

TRANSPORT Beskytt produktet mot de overnevnte faktorene.

SLOVENSKI

SPLOŠNE INFORMACIJE

Skupina C.A.M.P. izjavlja, da je ta izdelek v skladu s certificiranim sistemom kontrole kakovosti, kar vam želimo zagotavljati njihovo zanesljivost in varnost. Ta navodila so namenjena vašemu seznanjanju o uporabi izdelka prek njegove celotne življenjske dobe. **Zato ta navodila preberite in shranite.** Če ih zgubite, jih lahko snamete s spletnega mesta **www.camp.it**. Izjavo EU o skladnosti je mogoče prenesti s te spletne strani. Preprodajalec je dolžan izročiti navodila za uporabo v jeziku državе, v kateri se izdelek prodaja.

OPOZORILA

To opremo smejo uporabljati le izurjene in usposobljene osebe ali osebe pod nadzorom izurjenih in usposobljenih oseb. Iz teh navodil se ne boste naučili tehnik plezanja, alpinizma ali drugih povezanih dejavnosti: preden uporabite to opremo, morate biti že ustrezno usposobljeni. Plezanje in druge dejavnosti, pri katerih je izdelek mogoče uporabiti, so potencialno nevarne dejavnosti. Nepravilna izbira ali uporaba ali nepravilno vzdrževanje tega izdelka lahko povzročijo poškodbe, hude rane ali smrt. Uporabnik mora biti zdravstveno sposoben ter sposoben skrbeti za svojo varnost in ukrepati v nevarnih situacijah. Izdelek se sme uporabljati le na način, ki je opisan v nadaljevanju. Izdelka se ne sme predelati. Za uporabo skupaj z drugimi izdelki velja, da morajo ti imeti združljive lastnosti in biti v skladu z evropskimi normativi (EN), pri čemer je treba upoštevati smejšve za vsak posamezni kos opreme. V teh navodilih so navedeni le nekateri primeri nepravilne uporabe. Primerov napačne uporabe pa je mnogo več in vseh ni mogoče navesti niti si jih predstavljati. Če je mogoče, naj ta izdelek pripada eni sami osebi.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje tekstilnih in plastičnih delov: Operite izključno z mehko vodo in nevtralnim milom (s temperaturo največ 30°C). Osušite naravno, ne izpostavljajte neposrednim virom toplote. *Čiščenje kovinskih delov:* Operite z mehko vodo in osušite. *Temperatura:* Izdelka ne izpostavljajte temperaturi nad 80°C. To bi lahko ogrozilo njegovo učinkovitost in varnost njegove uporabe. *Kemična sredstva:* Izdelka ne izpostavljajte barvam, če pride v stik s kemičnimi reagenti, topili in gorivi, ki bi lahko spremenili njegove lastnosti.

HRAMBA

Izdelek brez embalaže hranite v svežem in suhem prostoru, daleč od svetlobe in virov toplote, visoke stopnje vlažnosti, daleč od robov ali ostrih predmetov, korozivnih snovi in vseh drugih možnih povzročiteljev poškodb.

ODGOVORNOST

Podjetje C.A.M.P. spa zavrača kakršne koli priznala odgovornosti za poškodbe, rane ali smrt zaradi nepravilne uporabe izdelka ali zaradi predelave izdelka. Uporabnikova odgovornost je: da razume in upošteva navodila za pravilno in varno uporabo vsakega izdelka, ki ju bil dobavljen ali s podjetja C.A.M.P. spa ali pri drugih njegovih prodajalcih, da dejavnosti, za katere je bil izdelan, in da izvaja vse varnostne postopke. Pred uporabo opreme preverjalite, kako bi v primeru nevarnosti izpeljali varno in učinkovito reševanje. Osebe ste odgovorni za svoja dejanja in odločitve: ne uporabljajte te opreme, če niste sposobni sprejeti s tem povezanih nevarnosti.

GARANCIJA: 3 LETA

Ta izdelek ima 3 letno garancijo od datuma nakupa, ki velja za vse napake materiala ali izdelave. V garancijo niso zajeti: običajna obraba, modifikacije in predelave, mehanske hrambo, korozija, poškodbe zaradi nezgod in malomarnosti ter naključni uporabe, za katere ta izdelek ni namenjen.

SPECIFIČNE INFORMACIJE

NAVODILA ZA UPORABO

Področja uporabe

Izdelek je namenjen varovanju pred nevarnostjo padcev z višine pri prakticiranju alpinizma, plezanja in drugih vertikalnih športov, pri katerih se uporabljajo podobne tehnike.

Postavitev

Klin izberite glede na velikost razpoke, kot je prikazano v **tabeli A-B**.

Izdelek postavite v razpoko tako, da se robovi prekrivajo (**sl. 1–2**). Obremenitev V more biti s smeri vzdolžne osi, da se doseže največja nosilnost (**sl. 3**). Nosilnost izdelka je odvisna od vrste kamnine, stanja njene površine ter smeri, iz katere v primeru padca klin zadene ob kamnino. Če je na kamnini vlaga, led, blato ali pesek se sposobnost zadrževanja izdelka zmanjša.

Zadrževalna sila

Tudi ob pravilni uporabi je varnost, ki jo izdelek nudi, odvisna od zadrževalne sile klina in kje se le-ta uporablja.

Obnašanja klina v skali, kadar je dinamično naložen, ni mogoče v celoti predvideti. Vedno je potrebno uporabiti še najmanj dve neodvisni sidrišči, od katerih naj vsako omogoča nosilnost vsaj raven zaščite:

• kN > 20
- ob postanku: če se pravilno uporablja, je dovolj trejčo, da zadrži največjo možno silo, ki nastane pri padcu.

• kN vmes 20 in 12
- ob postanku: če se pravilno uporablja, je dovolj trejčo, da zadrži največjo možno silo, ki nastane pri padcu.

• 20 > kN > 12
- ob postanku: če se pravilno uporablja, je dovolj trejčo, da zadrži največjo možno silo, ki nastane pri padcu.
- kot vmesna zaščita: če se pravilno uporablja, je dovolj trejčo, da zadrži največjo možno silo, ki nastane pri padcu, pod pogojem, da se uporablja učinkovito dinamično zavarovanje.

• 12 > kN > 7
- ob postanku: ni priporočljivo za samostojno uporabo, ker ne more zadržati največje možne sile. Lahko se uporablja kot del varovalnega sistema, pri katerem se sila padca porazdeli med različnimi deli.
- kot vmesna zaščita: če se pravilno uporablja, je dovolj trejčo, da zadrži običajno silo, ki nastane pri padcu, pod pogojem, da se uporablja učinkovito dinamično zavarovanje. Ni se mogoče zanesti, da bo zadržana največja možna sila, ki nastane pri padcu.

• kN < 7
- ob postanku: uporabnja naj se samo kot del varovalnega sistema z več deli, pri katerem se sila padca porazdeli med več različnih delov.
- kot vmesna zaščita: tudi ob pravilni uporabi ter uporabi dinamičnega varovanja, se ni mogoče zanesti, da bo zadržana največja možna sila, ki nastane pri padcu. Kadar je mogoče, okrepite z enim ali več pripomočki z podobnimi lastnostmi raztezanja zaščite, tako da se obremenitev porazdeli.

Transport: med prevozom trakove zaščitite pred robovi ali ostrimi izboklinami.

PREGLED

Poleg običajnih vizualnih pregledov pred, med in po uporabi mora ta izdelek od datuma njegove prve uporabe na vsakih 12 mesecev pregledati usposobljena kompetentna oseba. Datum prve uporabe in vseh nadaljnjih pregledov mora biti zabeležen na kontrolnem listu izdelka: to dokumentacijo hranite vso življenjsko dobo proizvoda za možnost kontrole in sklicevanja. Preveriti je treba čitljivost oznak izdelka.

Če je ugotovljena katera izmed naslednjih pomanjkljivosti, izdelka ne smete več uporabljati:
- prisotnost blokade v sistemu za zaklepanje
- razcefrana žica
- zdrs žice v sistem za zaklepanje (oba konca žice morata biti vidna v obeh strani sistema za zaklepanje)
- prisotnost zarez in/ali odganjan na šivih ali trakovih
- prisotnost razpok na kovinskih delih
- trajna deformacija enega izmed kovinskih delov
- korozija, ki resno poškoduje površinsko strukturo kovine (ne izgine po lahnem drgnjenju s steklenim papirjem)

Če se na izdelku ali na kakšnem izmed njegovih delov vidijo znaki obrabe ali pomanjkljivosti, jih je treba zamenjati, tudi če gre zgolj za sum. Pri padcu se lahko vsak element, ki je del varovalnega mehanizma, poškoduje. Zato ga je treba vselej pregledati pred ponovno uporabo. Vsak izdelek, ki je utrpel hud padec, je treba zamenjati, ker obstaja možnost strukturnih poškodb, ki niso vidne s prostim očesom.

ŽIVLJENJSKA DOBA

Kovinski deli: Življenjska doba izdelka je neomejena.

Tekstilni deli: Življenjska doba izdelka je 10 let od datuma njegove prve uporabe in - upoštevajoč čas uskladiščenja - je ni mogoče podaljšati dlje od preteka 12 let od izdelave. (Če je npr. leto izdelave 2018, je življenjska doba do konca leta 2030).

Kovinski deli / Tekstilni deli: Navedena življenjska doba velja, če ni prišlo do vzroken za njegovo neustreznost in pod pogojem, da se od datuma prve uporabe vsaj enkrat na vsakih 12 mesecev opravi pregled in se rezultati pregleda zabeležijo na kontrolnem listu izdelka. Naslednji dejavniki pa lahko dobo uporabnosti proizvoda skrajšajo: intenzivna uporaba, poškodbe delov izdelka, stik z agresivnimi kemikalijami, visoke temperature, odrgnine, urezmine, močni udarci, neupoštevanje navodil o uporabi in hrambi. Če sumite, da proizvod ne zagotavlja več potrebne varnosti, se posvetujte s podjetjem C.A.M.P. spa ali distributerjem.

TRANSPORT Izdelek zavarujte pred ostrimi robovi in izboklinami.

POLSKI

INFORMACJE OGÓLNE

Grupa C.A.M.P. wychodzi naprzeciw potrzebom alpinistów i wspinaczy lekkimi i innowacyjnymi produktami. Zostały one zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane przy zastosowaniu certyfikowanego systemu jakości, co sprawia zadowolenie podczas korzystania z niniejszych produktów. Niniejsza instrukcja służy do dostarczenia informacji na temat prawidłowego użytkowania produktu przez cały okres jego żywotności. **Niniejszą instrukcję należy przeczytać ze zrozumieniem i zachować**. W przypadku zgubienia instrukcji, można ją pobrać ze strony **www.camp.it**. Deklarację zgodności WE można pobrać z tej samej strony. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcję użytkowania w języku kraju, w którym wyrób jest sprzedawany.

ZASTOSOWANIE

Z tego sprzętu mogą korzystać wyłącznie osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie kompetencje lub też osoby znajdujące się pod nadzorem osób przeszkolonych i posiadających odpowiednie kompetencje. Niniejsza instrukcja nie umożliwia poznania technik wspinaczkowych, alpinistycznych ani jakiegokolwiek innego związanego z nimi sportu: aby móc korzystać z tego sprzętu, należy wcześniej przejść odpowiednie szkolenia. Wspinaczka, oraz wszelkie inne sporty, do których uprawiania może być użyty ten produkt, są potencjalnie niebezpieczne. Niepoprawny wybór lub użycie, lub też niepoprawna konserwacja wyrobu, mogą spowodować uszkodzenia, powazne obrażenia lub śmierć. Pod względem zdrowotnym użytkownik musi być zdolny do podejmowania swojego bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach zagrożenia. Wyrobu należy używać wyłącznie w opisany poniżej sposób. Nie wolno nie wolno w żaden sposób modyfikować. Należy z niego korzystać w połączeniu z innymi produktami o odpowiedniej charakterystyce oraz w zgodzie z normami europejskimi (EN), biorąc pod uwagę ograniczenia jakimi obarczona jest każda pojedyncza część wyposażenia. W niniejszej instrukcji przedstawiono przykłady niepoprawnego zastosowania, ale istnieje wiele innych możliwych przykładów błędnego użycia, których wymienienie lub przedstawienie nie jest możliwe. W miarę możliwości sprzęt ten powinien być używany za osobisty.

KONSERWACJA

Czyszczenie części wykonanych z tkaniny i plastiku: myć wyłącznie przy użyciu czystej wody z dodatkiem łagodnego mydła (temperatura maksymalna 30°C) i pozostawić do swobodnego wyschnięcia, z dala od źródeł ciepła. *Czyszczenie części wykonanych z metalu:* myć przy użyciu czystej wody i wysuszyć. *Temperatura:* przechowywać w temperaturze poniżej 80°C, aby zachowane zostały skuteczność działania i bezpieczeństwo wyrobu. *Czynniki chemiczne:* wyrzucić wyrób w przypadku kontaktu z reagentami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub paliwami, które mogłyby zmienić charakterystykę wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać rozpakowany produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła, dużej wilgotności, ostrych przedmiotów lub krawędzi, substancji żrących oraz innych możliwych środków szkodliwych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Spółka C.A.M.P., lub dystrybutor, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub śmierć spowodowane nieprawidłowym użytkiem lub modyfikacjami wprowadzonymi do wyrobu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i stosowanie się do instrukcji na temat prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wszelkich wyrobów dostarczonych przez lub poprzez firmę C.A.M.P. spa lub korzystanie z nich wyłącznie do celów, dla których zostały przeznaczone, jak również za stosowanie wszystkich procedur bezpieczeństwa. Przed użyciem sprzętu, należy zapoznać się z wszelkimi procedurami, które zostaż skuteczne i bezpieczne przeprowadzenia akcja ratunkowa. Są Państwo osobiście odpowiedzialni za swe działania i decyzje: jeśli nie są Państwo w stanie poradzić sobie ze związanym z tym ryzykiem i niebezpieczeństwem, nie powinni Państwo korzystać z tego sprzętu.

TRZYLETNIA GWARANCJA

Okres gwarancji niniejszego wyrobu wynosi 3 lata poczawszy od daty dokonania zakupu, i dotyczy wad materiału lub wad fabrycznych. Gwarancja nie obejmuje: normalnego zużycia, modyfikacji lub przeróbek, uszkodzeń mechanicznych, korozji, uszkodzeń spowodowanych wypadkami lub zaniedbaniem oraz użyciem, do którego wyrób nie został przeznaczony.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zakres stosowania

Produkt przeznaczony jest do ochrony przed ryzykiem upadku z wysokości podczas uprawiania alpinizmu, wspinaczki i innych sportów pionowych, które używają podobnych technik.

Ukształtowanie kostki

Wybrać kostkę w zależności od szerokości szczeliny, jak wskazano w **tabeli A-B.**

Umieścić produkt w szczelinie o zwężającym się kształcie (**rys. 1-2**). Aby uzyskać optymalną wytrzymałość, obciążenie F musi być skierowane w osi wzdłużnej (**Rg. 3**). Wytrzymałość produktu zależy od rodzaju skały i stanu jej powierzchni oraz od kierunku siły generowanej w razie upadku. Obecność wilgoci, lodu, błota, piasku na skale zmniejsza wytrzymałość produktu.

Wytrzymałość

Nawet przy prawidłowym użyciu uzyskana ochrona zależy nie tylko od wytrzymałości kostki, ale także od miejsca jej umocowania.

Zachowanie się kostki w skale w czasie dynamicznego obciążenia nie jest całkowicie przewidywalne. Należy zawsze stosować co najmniej dwa niezależne punkty kotwiczenia, z których każdy może zapewnić ochronę opisaną poniżej:

• kN > 20
- w przypadku postoju: jeżeli produkt stosowany jest prawidłowo, może wytrzymywać maksymalne siły generowane podczas upadku.

• kN między 20 i 12
- w przypadku postoju: jeżeli produkt stosowany jest prawidłowo, może wytrzymywać wytrzymywać najwyższe możliwe siły generowane podczas upadku.

• 20 > kN > 12
- w przypadku postoju: jeżeli produkt stosowany jest prawidłowo, może wytrzymywać najwyższe możliwe siły generowane podczas upadku.
- jako kotwiczenie pośrednie: jeżeli produkt stosowany jest prawidłowo, może wytrzymywać maksymalne siły generowane podczas upadku, pod warunkiem że zastosowano skuteczne zabezpieczenie dynamiczne.

• 12 > kN > 7
- w przypadku postoju: nie jest zalecany jako pojedynczе zabezpieczenie, ponieważ nie jest w stanie wytrzymywać maksymalnych sił generowanych podczas upadku. Może być stosowany jako element systemu zabezpieczającego, w którym siła upadku dzielona jest pomiędzy komponenty.
- jako kotwiczenie pośrednie: jeżeli produkt stosowany jest prawidłowo, może wytrzymywać typowe siły generowane podczas upadku, pod warunkiem że zastosowano skuteczne zabezpieczenie dynamiczne. Nie istanowi wystarczającego zabezpieczenia w przypadku bardzo dużych sił, jakie mogą być generowane podczas upadku.

• kN < 7
- w przypadku postoju: może być stosowany wyłącznie jako jeden z kilku elementów systemu zabezpieczającego, w którym siła upadku dzielona jest pomiędzy komponenty.
- jako kotwiczenie pośrednie: nawet jeśli używany jest prawidłowo i zastosowano zabezpieczenie dynamiczne, produkt może nie stanowić wystarczającego ochrony przy typowych siłach generowanych podczas upadku. Jeśli jest to możliwe, należy zastosować jedno lub kilka urządzeń, pozwalających na rozłożenie siły upadku pomiędzy które dzielone będzie obciążenie.

Transport: podczas transportu należy chronić taśmy przed ostrymi krawędziami lub wypukłościami.

PRZEGLĄD

Oprócz zwykłej kontroli wzrokowej przeprowadzanej przed, podczas i po każdym użyciu, niniejszy produkt musi być sprawdzany przez posiadającą odpowiednie kompetencje osobę co 12 miesięcy począwszy od daty pierwszego użycia produktu; tę datę oraz późniejsze kontrole należy zapisywać w karcie użytkowania produktu: należy przechowywać w celu kontroli i późniejszego użycia przez całą okres żywotności produktu. Sprawdzić czytelność oznaczeń wyrobu.

W przypadku którejś z poniższych wad, produkt nie nadaje się do dalszego użytku:
- obecność luzu na blokowaniu
- postrzępiony drut
- przesunięcie drutu w nasadce blokującej (końce drutu muszą być widoczne po obu stronach nasadki blokującej)
- obecność naciętej i/lub przyplątanych na szwach lub taśmach
- występowanie pęknięć na częściach metalowych
- trwałe odkształcenie części metalowych,
- korozja powodująca silne zmiany na powierzchni metalu (które nie znikają przy lekkim potarciu papierem ściernym)

Jeśli wyrób lub którakolwiek z jego części są zużyte lub nadlewne, należy je wymienić, również w przypadku jedynie wątpliwości co do ich dobrego stanu. Każdy z elementów wchodzących w skład systemu zabezpieczającego może ulec uszkodzeniu podczas upadku i z tego względu musi być zawsze skontrolowany przed ponownym użyciem. Każdy produkt, który uczestniczył w ciężkim odpadnięciu, musi być wymieniony z uwagi na możliwość wystąpienia strukturalnych uszkodzeń niewidocznych gołym okiem.

OKRES ŻYWOTNOŚCI

Części metalowe: Okres żywotności wyrobu jest nieograniczony.

Części tekstylne: Okres żywotności wynosi 10 lat, licząc od daty pierwszego użycia produktu i przy uwzględnieniu warunków magazynowania, produktu nie należy w żadnym przypadku użytkować po upływie sposobu wyrobu od daty produkcji (np. rok produkcji 2018, okres użytkowania do końca roku 2030).

Części metalowe / Części tekstylne: Produkt można użytkować przez wskazany powyżej okres czasu, jeśli nie pojawiają się przyczyny powodujące wycofanie go z użytku i pod warunkiem przeprowadzania okresowych kontroli co 12 miesięcy i zapisywania ich wyników w karcie użytkowania wyrobu. Poniższe czynniki mogą spowodować skrócenie okresu żywotności wyrobu: intensywna eksploatacja, uszkodzenia części wyrobu, kontakt z substancjami chemicznymi, nadmierne ciepło, ścieranie, silne uderzenia, błędy w sposobie użytkowania i zalecanej konserwacji. W przypadku wątpliwości, czy produkt nadal zapewnia niezbędne bezpieczeństwo, należy się skontaktować z firmą C.A.M.P. spa lub dystrybutorem.

TRANSPORT Chronić wyrób przed wymieniony czynnikami.

ČEŠTINA

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Společnost C.A.M.P. dodává lehké a inovativní výrobky pro potřeby horolezců. Jsou to výrobky splňovité a bezpečné, protože jsou testované a vyráběné v rámci certifikovaného systému jakosti. Používejte výrobek po celou dobu jeho životnosti dle přiloženého návodu: **návod si přečtěte, proustudujte a uschovejte ho**. V případě ztráty lze opakovat stáhnout návod k použití výrobku z webu **www.camp.it**. Prohlášení o shodě EU lze stáhnout z těchto stránek. Prodejce musí poskytnout návod k použití výrobku v jazyce země, ve které se bude výrobek prodávat.

POUŽITÍ

Toto příslušenství musí používat pouze osoby kompetentní a proškolené, nebo pod dohledem osob proškolených a kompetentních. Tyto pokyny Vám neposkytnou výklad o technikách lezení, alpinismu a horolezectví, ani o jakékoliv jiné příbuzné aktivitě: napřed musíte projít řádným školením před použitím této výbavy. Lezení a jakákoli jiná činnost pro kterou může být tento výrobek použit, je potenciálně nebezpečná. Nesprávná volba nebo použití i nesprávná údržba výrobku může vést způsobit poškození, vážná zranění nebo smrt. Uživatel musí být zdravotně způsobilý, schopen dbát na vlastní bezpečnost a zvládat nouzové situace. Výrobek smí být používán jen způsobem níže popsaným a nesmí být modifikován. Může být použit v kombinaci s jinými artikly vhodných vlastností a v souladu s evropskými předpisy (EN) až pamatují na omezení všech jednotlivých dílů ve výbavě. V těchto pokynech jsou zastoupeny některé z příkladů nevhodného použití, ale existuje mnoho dalších příkladů chybného použití jež nelze vyjmenovat, nebo si představit. Je-li to možné, musí být tento výrobek používán za osobní.

ÚDRŽBA

Čištění textilních a plastických částí: umývejte výhradně sladkou vodou s neutrálním mýdlovým přípravkem (maximální teplota 30°C) a vysušte přirozeným způsobem vzdáleně od přímých tepelných zdrojů.

Čištění kovových částí: omyjte sladkou vodou a vysušte.

Teplota: vyrobek udržujte v teplotě nižší než 80°C k zachování jeho charakteristik a bezpečnosti.

Chemické látky: zlikvidujte výrobek v případě kontaktu s chemickými látkami, rozpouštědly nebo palivy, které mohou způsobit zhoršení jeho vlastností.

SKLADOVÁNÍ

Rozbalený výrobek skladujte na suchém a chladném místě, vzdálený od světla a zdrojů tepla, zvýšené vlhkosti, hran ostrých předmětů, látek korozivních a všech ostatních možných příčin poškození.

ODPOVĚDNOST

Společnost C.A.M.P. spa, nebo distributor, nepřijímají žádnou odpovědnost za škody, zranění nebo smrt, způsobenou nesprávným používáním výrobku, nebo v případě modifikovaného výrobku. Je odpovědností uživatele pochopit a dodržovat pokyny řádného a bezpečného používání každého výrobku dodaného firmou C.A.M.P. spa, nebo jejím prostřednictvím a způsobem jeho účelu, pro který byl výrobek použit. Uživatel musí být schopen bezpečnostních procedur. Před použitím výbavy zvažte určitý způsob záchranný manévr. Jste osobně odpovědný za vaši činnost a rozhodnutí: nejste-li schopen přijmout všechna rizika z nich pocházející, toto vybavení nepoužívejte.

TŘÍLETÁ ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka na všechny materiálové nebo výrobní vady od data nákupu. Záruka nepokrývá běžné opotřebení, změny a úpravy provedené bez schválení, korozi, škody v důsledku nehod, nedbalosti a použití, pro které tento výrobek není určen.

SPECIFICKÉ INFORMACE

NÁVOD K POUŽITÍ

Oblast použití

Výrobek je určen k ochraně před rizikem pádů z výšky při alpinismu, horolezectví a při dalších vertikálních sportech, které používají podobné techniky.

Zakládání

Vklínáním vyberte podle šířky spáry v **tabulce A-B**.

Výrobek vložte do spáry tak, aby se jeho okraje navzájem překrývaly (**obr.1-2**). Zatížení F musí být ve směru podélné osy, aby se dosáhlo optimální pevnosti (**obr.3**). Pevnost výrobku závisí na typu skály, na stavu jeho povrchu a na směru rázové síly v případě pádu. Pokud je skála vlhká, nebo je na ní led, blato, nebo písek, zadržovací schopnost vklínění se snižuje.

Zadržovací síla

Transport: podczas transportu należy chronić taśmy przed ostrymi krawędziami lub wypukłościami.

PŘEZKOUŠENÍ

Oprócz zwykłej kontroli wzrokowej przeprowadzanej przed, podczas i po każdym użyciu, niniejszy produkt musi być sprawdzany przez posiadającą odpowiednie kompetencje osobę co 12 miesięcy począwszy od daty pierwszego użycia produktu; tę datę oraz późniejsze kontrole należy zapisywać w karcie użytkowania produktu: należy przechowywać w celu kontroli i późniejszego użycia przez całą okres żywotności produktu. Sprawdzić czytelność oznaczeń wyrobu.

W przypadku którejś z poniższych wad, produkt nie nadaje się do dalszego użytku:
- obecność luzu na blokowaniu
- postrzępiony drut
- przesunięcie drutu w nasadce blokującej (końce drutu muszą być widoczne po obu stronach nasadki blokującej)
- obecność naciętej i/lub przyplątanych na szwach lub taśmach
- występowanie pęknięć na częściach metalowych
- trwałe odkształcenie części metalowych,
- korozja powodująca silne zmiany na powierzchni metalu (które nie znikają przy lekkim potarciu papierem ściernym)

Jeśli wyrób lub którakolwiek z jego części są zużyte lub nadlewne, należy je wymienić, również w przypadku jedynie wątpliwości co do ich dobrego stanu. Każdy z elementów wchodzących w skład systemu zabezpieczającego może ulec uszkodzeniu podczas upadku i z tego względu musi być zawsze skontrolowany przed ponownym użyciem. Każdy produkt, który uczestniczył w ciężkim odpadnięciu, musi być wymieniony z uwagi na możliwość wystąpienia strukturalnych uszkodzeń niewidocznych gołym okiem.

OKRES ŻYWOTNOŚCI

Części metalowe: Okres żywotności wyrobu jest nieograniczony.

Części tekstylne: Okres żywotności wynosi 10 lat, licząc od daty pierwszego użycia produktu i przy uwzględnieniu warunków magazynowania, produktu nie należy w żadnym przypadku użytkować po upływie sposobu wyrobu od daty produkcji (np. rok produkcji 2018, okres użytkowania do końca roku 2030).

Części metalowe / Części tekstylne: Produkt można użytkować przez wskazany powyżej okres czasu, jeśli nie pojawiają się przyczyny powodujące wycofanie go z użytku i pod warunkiem przeprowadzania okresowych kontroli co 12 miesięcy i zapisywania ich wyników w karcie użytkowania wyrobu. Poniższe czynniki mogą spowodować skrócenie okresu żywotności wyrobu: intensywna eksploatacja, uszkodzenia części wyrobu, kontakt z substancjami chemicznymi, nadmierne ciepło, ścieranie, silne uderzenia, błędy w sposobie użytkowania i zalecanej konserwacji. W przypadku wątpliwości, czy produkt nadal zapewnia niezbędne bezpieczeństwo, należy się skontaktować z firmą C.A.M.P. spa lub dystrybutorem.

TRANSPORT Chronić wyrób przed wymieniony czynnikami.

日本語

概要

カンプ（C.A.M.P.）グループは、軽量で最新技術を反映した製品をお届けすることで、登山家やクライマーのご要望にお応えします。信頼性と安全性を持つ製品を提供するために、製品の設計、試験、製造は認証された品質システムに従って行われています。この取扱説明書は、製品の全使用期間における適正な使用について説明するためのものです。**説明書を読み、理解し、保管してください。**説明書を紛失した場合、ウェブサイトの（**www.camp.it**）からダウンロードすることができます。EU適合宣言書をこのウェブサイトからダウンロードできます。販売業者は本製品が販売される国の言語で書かれた取扱説明書を添える必要があります。

用途

この製品は、訓練を受け、有能な人または訓練を受け、有能な人の監督のもとにのみ、使用されるる必要があります。取扱説明書によって、クライミング、登山、その他の関連活動の技術を学習することはできません。この製品を使用する前に、これらの活動を受ける必要があります。クライミング、およびそれに関連する活動は、危険を伴う行為です。誤った選択や使用、製品の誤った手入れ・点検などまたは場合、損害、重傷、死亡を引き起こす可能性があります。使用者は製品の使用に適した水準を医学的に満たしている必要があります。使用者には自らの安全を確認し、緊急事態に対処できるだけの能力が必要です。製品は以下に説明する方法でのみ使用される必要があります。また、製品を改造してはいけません。製品は違った特徴を持ち、欧州規格（EN）に適合する製品と組み合わせて使用される必要があります。その際、製品の各品の限界を考慮してください。取扱説明書には不適切な使用例がいくつか説明されています。しかし、不適切な使用例は他にまだ多く存在し、それらを列挙したり、想像することはできません。この製品は、可能な限り個人所有で管理し、複数人での共有は避けてください。

TRI LETA ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka na všechny materiálové nebo výrobní vady od data nákupu. Záruka nepokrývá běžné opotřebení, změny a úpravy provedené bez schválení, korozi, škody v důsledku nehod, nedbalosti a použití, pro které tento výrobek není určen.

SPECIFICKÉ INFORMACE

NÁVOD K POUŽITÍ

Oblast použití

Výrobek je určen k ochraně před rizikem pádů z výšky při alpinismu, horolezectví a při dalších vertikálních sportech, které používají podobné techniky.

Zakládání

Vklínáním vyberte podle šířky spáry v **tabulce A-B**.

Výrobek vložte do spáry tak, aby se jeho okraje navzájem překrývaly (**obr.1-2**). Zatížení F musí být ve směru podélné osy, aby se dosáhlo optimální pevnosti (**obr.3**). Pevnost výrobku závisí na typu skály, na stavu jeho povrchu a na směru rázové síly v případě pádu. Pokud je skála vlhká, nebo je na ní led, blato, nebo písek, zadržovací schopnost vklínění se snižuje.

Zadržovací síla

Transport: podczas transportu należy chronić taśmy przed ostrymi krawędziami lub wypukłościami.

PŘEZKOUŠENÍ

Oprócz zwykłej kontroli wzrokowej przeprowadzanej przed, podczas i po każdym użyciu, niniejszy produkt musi być sprawdzany przez posiadającą odpowiednie kompetencje osobę co 12 miesięcy począwszy od daty pierwszego użycia produktu; tę datę oraz późniejsze kontrole należy zapisywać w karcie użytkowania produktu: należy przechowywać w celu kontroli i późniejszego użycia przez całą okres żywotności produktu. Sprawdzić czytelność oznaczeń wyrobu.

W przypadku którejś z poniższych wad, produkt nie nadaje się do dalszego użytku:
- obecność luzu na blokowaniu
- postrzępiony drut
- przesunięcie drutu w nasadce blokującej (końce drutu muszą być widoczne po obu stronach nasadki blokującej)
- obecność naciętej i/lub przyplątanych na szwach lub taśmach
- występowanie pęknięć na częściach metalowych
- trwałe odkształcenie części metalowych,
- korozja powodująca silne zmiany na powierzchni metalu (które nie znikają przy lekkim potarciu papierem ściernym)

Jeśli wyrób lub którakolwiek z jego części są zużyte lub nadlewne, należy je wymienić, również w przypadku jedynie wątpliwości co do ich dobrego stanu. Każdy z elementów wchodzących w skład systemu zabezpieczającego może ulec uszkodzeniu podczas upadku i z tego względu musi być zawsze skontrolowany przed ponownym użyciem. Każdy produkt, który uczestniczył w ciężkim odpadnięciu, musi być wymieniony z uwagi na możliwość wystąpienia strukturalnych uszkodzeń niewidocznych gołym okiem.

OKRES ŻYWOTNOŚCI

Części metalowe: Okres żywotności wyrobu jest nieograniczony.

Części tekstylne: Okres żywotności wynosi 10 lat, licząc od daty pierwszego użycia produktu i przy uwzględnieniu warunków magazynowania, produktu nie należy w żadnym przypadku użytkować po upływie sposobu wyrobu od daty produkcji (np. rok produkcji 2018, okres użytkowania do końca roku 2030).

Części metalowe / Części tekstylne: Produkt można użytkować przez wskazany powyżej okres czasu, jeśli nie pojawiają się przyczyny powodujące wycofanie go z użytku i pod warunkiem przeprowadzania okresowych kontroli co 12 miesięcy i zapisywania ich wyników w karcie użytkowania wyrobu. Poniższe czynniki mogą spowodować skrócenie okresu żywotności wyrobu: intensywna eksploatacja, uszkodzenia części wyrobu, kontakt z substancjami chemicznymi, nadmierne ciepło, ścieranie, silne uderzenia, błędy w sposobie użytkowania i zalecanej konserwacji. W przypadku wątpliwości, czy produkt nadal zapewnia niezbędne bezpieczeństwo, należy się skontaktować z firmą C.A.M.P. spa lub dystrybutorem.

TRANSPORT Chronić wyrób przed wymieniony czyn

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI

Il gruppo C.A.M.P. dà una risposta ai bisogni degli alpinisti e degli arrampicatori con dei prodotti leggeri e innovativi. Sono progettati, testati e fabbricati all'interno di un sistema qualità certificato, per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro. La presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: **leggete, comprendete e conservate queste istruzioni**. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito **www.camp.it**. La dichiarazione di conformità UE è scaricabile da questo sito. Il rivenditore deve fornire il manuale istruzioni nella lingua del paese in cui il prodotto è venduto.

UTILIZZO

Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione di persone competenti. Con questo prodotto, l'uso delle istruzioni non apprenderete le tecniche dell'arrampicata, dell'alpinismo o di qualsiasi altra attività associata; dovete aver ricevuto una formazione adeguata per poterlo utilizzare senza rischi. Utilizzare sempre Arrampicare, o ogni altra attività per la quale questo prodotto può essere usato, è potenzialmente pericoloso. Un'incorretta scelta o utilizzo, oppure un'incorretta manutenzione del prodotto può causare danni, gravi lesioni o morte. L'utilizzatore deve essere medialmente idoneo ed in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire le situazioni di emergenza. Il prodotto deve essere usato solo come descritto e non deve essere modificato. Deve essere usato in abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle normative europee (EN), considerando i limiti di ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo impropri, ma è impossibile gli esempi di applicazioni sbagliate che è impossibile elencare o immaginare. Se possibile questo prodotto deve essere controllato periodicamente.

MANUTENZIONE

Pulizia delle parti tessili e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura massima di 30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. *Pulizia delle parti metalliche*: lavare con acqua dolce ed asciugare. *Temperature*: mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le prestazioni e la sicurezza del prodotto. *Agenti chimici*: buttare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici, solventi o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore, dall umidità, bordi od oggetti acuminanti, sostanze corrosive o ogni altra possibile causa di danno o deterioramento.

RESPONSABILITÀ

La società C.A.M.P. spa, o il distributore, non accetteranno alcuna responsabilità per danni, ferite o morte causate da un utilizzo improprio o non corretto. C.A.M.P. declina ogni responsabilità dell'utilizzatore capire e seguire le istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. spa, usarlo solo per le attività per cui è stato realizzato e secondo tutte le norme applicabili. Il rischio finale dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare come un eventuale salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete personalmente responsabili delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano, non utilizzate questa attrezzatura.

GARANZIA 3 ANNI

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale e di fabbricazione. Non copre il normale deterioramento, l'usura, un utilizzo improprio o ritocchi, la cattiva conservazione, la corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

ISTRUZIONI D'USO

Campo di applicazione

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la protezione contro il rischio di cadute dall'alto nella pratica dell'alpinismo, dell'arrampicata e altri sport vertical che utilizzano tecniche similari.

Piazzamento

Scegliere il rinch o funzione della larghezza della fessura, come indicato in **tabella A-B**.

Fissare il prodotto in una fessura come indicato nelle **figg. 1-2**. Il carico d'uso deve essere in direzione dell'asse longitudinale per ottenere una resistenza ottimale (**fig.3**). La resistenza del prodotto dipende dal tipo di fessura e dal posizionamento. Provare e stabilire la direzione del carico di shock in caso di caduta. La presenza sulla roccia di cristalli di ghiaccio, fango, sabbia, diminuiscono la tenuta del prodotto.

Forza di tenuta

Anche quando usato correttamente, la protezione fornita dipende dalla forza di tenuta del chock-s da cui dipende.

Il comportamento di un chock nella roccia, quando carciato dinamicamente, non è completamente prevedibile. Dovrebbero essere usati almeno due punti di ancoraggio indipendenti, ciascuno capace di fornire la protezione di cui sotto:

- **kN > 20**
  - in una sosta: se utilizzato correttamente, sufficientemente robusto per sostenere le più elevate forze conicepibili generate in una cadata.
  - come assicurazione intermedia: se utilizzato correttamente, sufficientemente robusto per sostenere le più elevate forze conicepibili generate in una cadata.
- **20 > kN > 7**
  - in una sosta: se utilizzato correttamente, sufficientemente robusto per sostenere le più elevate forze conicepibili generate in una cadata, purché sia in uso un efficace assicurazione dinamica.
- **12 > kN > 7**
  - in una sosta: non raccomandato per fuso isolato, poiché non in grado di sostenere la massima forza conicepibile. Può essere usato per come componente in un sistema di assicurazione in cui la forza di una caduta è ripartita tra i componenti.
  - come assicurazione intermedia: se utilizzato correttamente, sufficientemente robusto per sostenere le tipiche forze generate in una cadata, purché sia in uso un efficace assicurazione dinamica. Non si può fare affidamento su di esso per sostenere le forze più elevate che possono essere conicepibili generate in una cadata.
- **kN < 7**
  - in una sosta: da utilizzare solo come parte di un sistema di assicurazione a più componenti in cui la forza di una cadata è ripartita tra più componenti.
  - come assicurazione intermedia: anche se utilizzato correttamente, e con un assicurazione dinamica in uso, non è in grado di sostenere le forze generate da una tipiche forze generate in una cadata. Quando possibile deve essere rinforzato con uno o più dispositivi di assicurazione intermedia se ritenuto opportuno.

Trasporto: Per il trasporto, proteggere le fettuce da spigoli o protuberanze taglienti.

REVISIONE

Oltre all normale controllo visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato da una persona competente con frequenza di 12 mesi, a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto. Il proprietario di questa data e dei successivi controlli deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto: conservare la documentazione per il controllo e per riferimento per tutta la vita del prodotto. Controllare la leggibilità delle marcature del prodotto.

In caso di uno dei seguenti difetti il prodotto deve essere messo fuori servizio:

- presenza di gioco nel bloccaggio
- cavetto sfilacciato
- scorrimento del cavetto nel manicotto di bloccaggio (le estremità del cavo devono essere visibili da una parte e dall'altra del manicotto di bloccaggio)
- presenza di tagli e/o bruciature sulle cuciture o sulle fettuce
- presenza di fessure nelle parti metalliche
- deformazione permanente di una parte metallica
- corrosione che altera gravemente le stato superficiale del metallo (non sparisce dopo un leggero sfregamento con carta vetrata).

Se l'articolo o uno dei suoi componenti mostrano segni d'usura o difetti, deve essere sostituito, anche solo in caso di dubbio. Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza può essere danneggiato durante una caduta e deve dunque sempre essere esaminato prima di essere riutilizzato.

Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto può aver subito dei danni strutturali non visibili ad occhio nudo.

DURATA DI VITA

Parti metalliche: La durata di vita del prodotto è illimitata.

Parti tessili: La durata di vita è di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto dello stoccaggio, non può in ogni caso protrarsi oltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (es. anno di fabbricazione 2018, durata di vita fina fine 2030).

Parti metalliche / Parti tessili: La durata di vita è da intendersi in assenza di cause che lo mettano fuori uso e a condizione di effettuare controlli periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di registrarne i risultati nella scheda di vita del prodotto. I seguenti fattori possono però ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a componenti del prodotto, contatti con sostanze chimiche, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, errori nell'uso e nella conservazione raccomandati. Nel dubbio che il prodotto non offra più la necessaria sicurezza, contattare la società C.A.M.P. spa o il distributore.

TRASPORTO Proteggere il prodotto dall'umidità durante il trasporto.

ENGLISH

GENERAL INFORMATION

The C.A.M.P. group meets the needs of mountaineers and climbers with light and innovative products. These are designed, tested and manufactured to a certified quality system, ensuring reliable and safe products. These instructions inform you about the correct use throughout the life of the product: **read, understand and keep these instructions**. If lost, you can download the instructions from the web site **www.camp.it**. The EU declaration of conformity can be also downloaded from our site. The retailer must provide the instruction manual in the language of the country where the product is to be sold.

USE

This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the supervision of a competent person. With this product, the instructions will not teach you the techniques for climbing, alpinism or any other associated activity: you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other activity for which these products may be used, is inherently potentially dangerous. Consequences of incorrect selection, misuse or poor maintenance of equipment could result in damage, serious injury or death. The user must be medically fit and competent to use it, and must be able to control their safety and perform emergency situations. The product should only be used as instructed and no alterations should be made to it. It may be used in conjunction with any appropriate items of suitable specification and according to the EN standards, with due consideration to the limitations of each individual piece of equipment. This leaflet shows examples of improper utilizations and that this product should be used only in the way specified by the manufacturer in this leaflet. If possible this product should be treated as personal.

MAINTENANCE

Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and dry naturally away from direct heat sources. *Cleaning of the metallic parts*: rinse in clean water and then dry. *Temperature*: Always keep this product below 80°C so as not to affect the performance of the product. *Chemicals*: withdraw the product from service if it comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product

STORAGE

Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosive or other possible causes of damage.

RESPONSIBILITY

The company C.A.M.P. spa, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting from misuse of or from modifications to a CAMP branded product. It is the user's responsibility at all times to ensure that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. spa, that he/she uses it only for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures. Before using the equipment, take all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an emergency occur. You personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not able or not in a position to assume these, do not use this equipment.

3 YEAR WARRANTY

This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date. This warranty does not cover normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage due to accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION

INSTRUCTIONS FOR USE

Summary

The product is intended for use to protect against the risk of falling from a height in the practice of mountaineering, rock-climbing and other vertical sports that use similar techniques.

Placing

The chock size should be choice according to the crack wide, as shown in **table A-B**.

Place the product in a crack with conic bords (**fig.1-2**). The load F should be in the direction of the longitudinal axe (**fig.3**) for the optimal strength. The resistance of the product depends on the type and its surface conditions and from the direction of the chock force in the event of a fall. The strength is reduced by the presence of humidity, ice, mud or sand on the rock.

Holding force

Even when used correctly, the protection provided depends on the holding force of the chock-, and where it is used.

The behaviour of a chock in rock, when loaded dynamically, is not fully predictable. At least two independent anchor points should always be used, each capable of providing protection as follows:

- **kN > 20**
  - at a stance: if used correctly, sufficiently strong to withstand the highest conceivable forces generated in a fall.
  - as a running belay: if used correctly, sufficiently strong to withstand the highest conceivable forces generated in a fall.
- **20 > kN > 12**
  - at a stance: if used correctly, sufficiently strong to withstand the highest conceivable forces generated in a fall.
  - as a running belay: if used correctly, sufficiently strong to withstand typical forces generated in a fall, provided a dynamic belay is in use and effective. It cannot be relied upon to withstand the highest forces that could be generated in a fall.
- **12 > kN > 7**
  - at a stance: only to be used as part of a multicomponent belay system where the force of a fall will be shared between several components.
  - as a running belay: even if used correctly, and with a dynamic belay in use, it cannot be relied upon to withstand typical forces generated in a fall. Wherever possible, it should be backed up with one or more devices of similar strength, in such a way as to share the load.
- **kN < 7**
  - at a stance: only to be used as part of a multicomponent belay system where the force of a fall is shared between several components.
  - as a running belay: even if used correctly, and with a dynamic belay in use, it cannot be relied upon to withstand typical forces generated in a fall. Wherever possible, it should be backed up with one or more devices of similar strength, in such a way as to share the load.

Transportation: for carrying the product, protect the webbing from sharp edges.

REVISION

In addition to the normal inspection required before, during and after each use, this product must be inspected by a skilled person every 12 months, starting from date the product is first used; this date and the subsequent checks must be recorded on the product's life sheet: keep this literature for inspection and reference for the life of the device. Check the legibility of the product's markings.

In case of one of the following defects are present, the product should be withdrawn from service immediately:

- presence of clearance of the locking system
- frayed cables
- running of the cables through the locking system (the ends of the cable must be visible from both side of the lockging system)
- presence of cutting and/or burning on the webbing or the stitching
- presence of cracks in the metallic parts
- permanent deformation of a metallic part
- deep corrosion that seriously alters the surface state of the metal (which does not disappear after a light rubbing with sandpaper).

Any product or component showing any defect or wear, or if in doubt, should be withdrawn from service immediately. Each product in the safety system can be damaged during a fall and must be always inspected before use it again. Do not continue to use a product after a major fall because a damage may have occurred, even no external signs are visible.

LIFETIME

Metal parts: The lifetime of the product is unlimited.

Textile parts: The lifetime of the product is 10 years from the date the product is first used and (taking storage into consideration) its use cannot exceed the end of the twelfth year from manufacturing (i.e. manufacture year 2018, lifetime until end of 2030, or 10 year from the date of first use, whichever comes first).

Metal parts / Textile parts: The lifetime is understood to be in the absence of causes which would place the product out of order with the condition that periodic inspections are carried out at least once every 12 months starting from the date the product is first used and the results recorded on the life sheet of the product. The following factors can reduce the lifetime of the product: intensive use, damage to components of the product, contact with chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, violent impacts, failure to maintain as recommended. If a product is suspected to be no longer safe and reliable, return the product or contact C.A.M.P. or the distributor before continuing use.

TRANSPORTATION Protect the product from risks such as those detailed above.

FRANÇAIS

INFORMATIONS GENERALES

Le groupe C.A.M.P. apporte une réponse aux besoins des alpinistes et grimpeurs avec des produits légers et novateurs. Ils sont conçus, testés et fabriqués selon un système qualité certifié pour vous apporter un matériel fiable et performant. La présente notice est destinée à vous informer sur la bonne utilisation de votre produit tout au long de sa durée de vie: **lisez, comprenez et conservez cette notice**. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site **www.camp.it**. La déclaration de conformité UE est aussi téléchargeable sur ce site. Le revendeur doit fournir la notice d'information dans la langue du pays de vente du produit.

UTILISATION

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes entraînées et compétentes ou bien sous la surveillance de personnes entraînées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques de l'escalade, de l'alpinisme ou de toute activité associée. Vous devez avoir reçu une formation adaptée avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute autre activité pour laquelle cet article pourra être utilisé est potentiellement risqué. Un mauvais choix, une utilisation incorrecte ou un mauvais entretien du produit, peuvent provoquer des dommages, des blessures graves ou la mort. L'utilisateur doit physiquement apte et compétent pour utiliser ce produit et contrôler sa sécurité en situations d'urgences. Le produit doit être utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas être modifié. Il doit être utilisé avec d'autres articles ayant des caractéristiques adaptées et conformes aux normes européennes (EN) et en tenant compte des limites de chaque pièce du matériel. Certaines situations incorrectes sont indiquées dans cette notice mais il est impossible d'énumérer ou même d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Si possible, ce produit doit être personnel.

ENTRETIEN

Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de l'eau et du savon neutre (température maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. *Nettoyage des parties métalliques*: Laver à l'eau claire et essuyer. *Température*: Garder ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les caractéristiques du matériel pourraient être altérées. *Agents chimiques*: Mettre au rebut ce produit en cas de contact avec des réactifs chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit.

STOCKAGE

Conserver le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumière et de sources de chaleur, de bords ou d'objets coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommages ou détérioration.

RESPONSABILITÉ

La société C.A.M.P. spa ou le distributeur, décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de décès provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit à marque CAMP modifié. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de cette notice pour une utilisation correcte et sûre de chaque produit fourni par ou par l'intermédiaire de C.A.M.P. spa, de l'utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été réalisé et d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant l'utilisation de l'équipement, prendre toutes les dispositions concernant la mise en oeuvre d'un éventuel sauvetage. Vous êtes personnellement responsables de vos actes et de vos décisions: si vous n'êtes pas en mesure d'assumer les risques inhérents, ne pas utiliser cet équipement.

GARANTIE 3 ANS

Ce produit est garanti pendant 3 ans à compter de la date d'achat, pour tout défaut de matière ou de fabrication. La garantie ne couvre pas: l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, la corrosion, les dommages dus aux accidents e aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Champ d'application

Le produit est destiné à être utilisé pour protéger contre le risque de chutes de hauteur dans la pratique de l'alpinisme, de l'escalade et d'autres sports verticaux utilisant des techniques similaires.

Mise en place

Choisir le coinceur en fonction de la largeur de la fissure comme indiqué dans les **tableaux A-B**. Placer le coinceur dans une fissure dont les bords se rétrécissent (**fig.1-2**). La charge F doit être dirigée dans la direction de l'axe longitudinal (**fig.3**) afin d'obtenir une résistance optimale. La résistance du coinceur dépend de son placement, du type de rocher et de son état de surface, de la direction de la force de choc en cas de chute. La présence sur le rocher, d'humidité, de glace, de boue, de sable diminue la tenue du coinceur.

Force de retenue

Même si le coinceur est utilisé correctement, le niveau de protection qu'il procure dépend de sa force de retenue et de l'endroit où il est utilisé.

Le comportement d'un coinceur dans la roche sous l'application d'une force dynamique n'est pas entièrement prévisible. Il convient de toujours utiliser au moins deux points d'ancrage indépendants, chacun pouvant procurer la protection indiquée ci-dessous.

- **kN > 20**
  - au relais: s'il est utilisé correctement, suffisamment résistant pour supporter les forces maximales susceptibles d'être engendrées en cas de chute.
  - en point de progression: s'il est utilisé correctement, suffisamment résistant pour supporter les forces maximales susceptibles d'être engendrées en cas de chute.
- **20 > kN > 12**
  - au relais: s'il est utilisé correctement, suffisamment résistant pour supporter les forces maximales susceptibles d'être engendrées en cas de chute.
  - en point de progression: s'il est utilisé correctement, suffisamment résistant pour supporter les forces maximales susceptibles d'être engendrées en cas de chute, à condition qu'un assurage dynamique soit actif et efficace.
- **12 > kN > 7**
  - au relais: il est déconseillé de l'utiliser seul, car il ne résisterait pas à la force maximale susceptible d'être engendrée. Il peut être utilisé comme un élément d'un système d'assurage, la force exercée lors d'une chute étant répartie entre les divers éléments.
  - en point de progression: s'il est utilisé correctement, suffisamment résistant pour supporter les forces caractéristiques engendrées en cas de chute, à condition qu'un assurage dynamique soit actif et efficace. Il n'est pas capable de résister aux forces maximales susceptibles d'être engendrées en cas de chute.
- **kN < 7**
  - au relais: a n'utiliser que dans le cadre d'un système d'assurage multi-éléments dans lequel la force exercée lors d'une chute est répartie entre les divers éléments.
  - en point de progression: même s'il est utilisé correctement, avec un assurage dynamique, il n'est pas capable de résister aux forces caractéristiques engendrées en cas de chute. Dans la mesure du possible, il convient qu'il soit associé à un ou plusieurs dispositifs offrant la même résistance, de façon à répartir la charge.

Transport: pour le transport, protéger les sangles des arêtes tranchantes.

REVISION

Outre le contrôle visuel normal réalisé avant, pendant et après chaque utilisation, ce produit doit être examiné par une personne compétente tous les 12 mois, à compter de la date de la première utilisation du produit. L'enregistrement de cette date et des contrôles successifs doit être effectué sur la fiche vie du produit: conservez la documentation pour le contrôle et en référence pour toute la durée de vie du produit. Contrôler la lisibilité des marquages du produit.

Si un des défauts suivants apparaît, le produit doit être mis au rebut:

- présence de jeu dans les sertissages
- câble effiloché
- glissement du câble dans le sertissage (les extrémités du câble doivent être visibles de part et d'autre du sertissage)
- présence de coupure et/ou de brûlure sur la sangle et/ou les coutures
- présence de fissure sur la partie métallique
- déformation permanente d'une partie métallique.
- corrosion affectant gravement l'état de surface du métal (ne disparaît pas après un ponçage manuel léger au papier de verre)

Si l'article ou un de ses composants, montre des signes d'usure ou des défauts, il doit être changé, même en cas de doute. Chaque élément du système de sécurité du système de sécurité peut être abîmé durant une chute et il doit donc toujours être examiné avant d'être réutilisé. Tout produit, ayant subit une chute importante, doit être mis au rebut car il peut avoir subit des dommages structurels non visibles.

DURÉE DE VIE

Parties métalliques: La durée de vie du produit est illimitée.

Parties textiles: La durée de vie est de 10 ans à partir de la date de la première utilisation du produit et, compte tenu du stockage, ne peut en aucun cas dépasser la douzième année à compter de la douzième année à compter de la fabrication (ex. année de fabrication 2018, durée de vie jusqu'à la fin 2030).

Parties métalliques / Parties textiles: La durée de vie doit être considérée en absence de causes de mise au rebut et à condition d'effectuer des contrôles périodiques au moins une fois tous les 12 mois à partir de la date de la première utilisation du produit et d'enregistrer les résultats dans la fiche de vie du produit. Les facteurs suivants font exploser et peuvent réduire la durée de vie du produit: utilisation intense, dommages causés à des composants du produit, contact avec des substances chimiques, températures élevées, abrasions, coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et conservation. En cas de doute quant à la sécurité du produit, contactez C.A.M.P. spa ou le distributeur.

TRANSPORT Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die C.A.M.P. Gruppe antwortet den Bedürfnissen von Alpinisten und Kletterer mit leichten und innovativen Produkten. Diese werden in einem Qualitätssystem entwickelt. Produkte zu gewährleisten, werden sie während ihrer Entwicklungs-, Prüfungs- und Herstellungsphase einer Speiteren Qualitätskontrolle unterzogen. Diese Gebrauchsanweisung enthält alle Informationen über die korrekte Anwendung der Produkte und **ist aufbewahren zu lesen und sorgfältig aufzubewahren**. Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanweisung unter **www.camp.it** heruntergeladen werden. Der Wiederverkäufer muss die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache des Landes zur Verfügung stellen, in dem das Produkt verkauft wird.

VERWENDUNG

Diese Ausrüstung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen verwendet werden. Diese Gebrauchsanleitung dient nicht zum Erlernen der Techniken des Kletterns, Bergsteigens oder anderer damit verbundener Tätigkeiten. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, müssen Sie eine ausreichende Ausbildung erhalten haben. Klettern oder jede andere Tätigkeit, für die dieses Produkt verwendet werden kann, ist potenziell gefährlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine unsachgemäße Wartung der Produkte kann Schäden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu tödlichen Unfällen führen können. Der Benutzer muss körperlich in der Lage und geistig fähig sein, seine eigene Sicherheit zu verantworten und in Notsituationen sachgemäß zu handeln. Das Produkt darf ausschließlich wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben verwendet werden und darf nur zusammen mit anderen, den Europäischen Normen (EN) entsprechenden Einrichtungen verwendet werden, wobei auf den beschränkten Verwendungsbereich jedes einzelnen Teils zu achten ist. In dieser Gebrauchsanweisung sind einige Beispiele der falschen Anwendung dargestellt, aber die Missbrauchsmöglichkeiten sind so zahlreich, dass sie in ihrer Gesamtheit nicht aufgelistet bzw. aufgezählt werden können. Dieses Produkt sollte ausschließlich zum persönlichen Gebrauch bestimmt werden.

WARTUNG

Reinigung der Textil- und Plastikteile: Spülen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife. Verwenden Sie eine maximale Wassertemperatur von 30° C und lassen Sie die Einzelteile natürlich an Luft trocknen, fern von Wärmequellen. *Reinigung der Metallteile*: Spülen Sie die Teile nur mit weichem Wasser und trocknen Sie sie ab. *Temperatur*: Damit die Leistungsfähigkeit des Produktes nicht beeinträchtigt wird, sollte es Temperaturen über 80° C nicht ausgesetzt werden. *Chemische Substanzen*: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es mit chemischen Substanzen, Lösungsmitteln oder Kraftstoffen in Berührung gekommen ist, die die Eigenschaften des Produktes beeinträchtigt haben könnten.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von Wärmequellen, hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, spitzen Gegenständen, Korrosionsstoffen oder anderen möglichen Schadensquellen.

VERANTWORTUNG

Die Aktiengesellschaft C.A.M.P. spa und die Wiederverkäufer haften nicht für Schäden, Verletzungen oder tödliche Unfälle, die auf unsachgemäße Anwendung oder auf die Verwendung von abgeänderten Produkt der Marke CAMP zurückzuführen sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers bzw. der Benutzerin, sich anhand der Gebrauchsanweisung mit den C.A.M.P. spa -Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind. Bevor Sie diese Ausrüstung verwenden, müssen Sie erwägen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfall in aller Sicherheit und mit größter Wirksamkeit durchgeführt werden kann. Sie sind persönlich für Ihre Handlungen und Entscheidungen verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Risiken einzuschätzen, sollten Sie diese Ausrüstungsgegenstände nicht benützen.

DREIJAHRE GARANTIE

Auf alle Material- und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum. Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschleiß, Abänderungen oder Nachbesserungen, Korrosionserscheinungen, Schäden aufgrund von Unfällen oder Nachlässigkeit sowie der Gebrauch des Produktes für nicht vorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Anwendungsbereich

Das Produkt dient zum Schutz gegen das Risiko von Stürzen aus der Höhe bei der Ausübung des Bergsteigens, Kletterns und anderer vertikaler Sportarten, die ähnliche Techniken verwenden.

Platzierung

Den Klemmkeil gemäß der Spaltbreite auswählen, siehe hierzu **Tabelle A-B**.

Das Produkt in einen Spalt mit sich verengenden Rändern platzieren (**Abb.1-2**). Die Belastung F muss in Richtung der Längsachse wirken (**Abb.3**), damit eine optimale Festigkeit erzielen (**Abb.**). Die Belastungsfähigkeit des Produkts hängt von der Art des Felsens und dessen Oberflächenbeschaffenheit sowie der Schockkraft bei einem Sturz ab. Feuchtigkeit, Eis, Schlamm oder Sand am Fels verringern die Belastungsfähigkeit des Produkts.

Haltekraft

Der gelieferte Schutz hängt auch bei einem korrekten Einsatz von der Haltekraft des Klemmkeils und von seinem Einsatzort ab.

Das Verhalten eines Klemmkeils im Felsen ist bei dynamischer Belastung nicht vollständig vorhersehbar. Es müssten mindestens immer zwei unabhängige Verankerungspunkte verwendet werden, wobei jeder den unten stehenden Schutz zu liefern hat:

- **kN > 20**
  - bei einem Standplatz: bei einem korrekten Einsatz stark genug, um den größten vorstellbaren Kräften eines Sturzes standzuhalten.
  - als Zwischensicherung: bei einem korrekten Einsatz stark genug, um den größten vorstellbaren Kräften eines Sturzes standzuhalten, sofern eine wirksame dynamische Sicherung eingesetzt wird.
- **20 > kN > 12**
  - bei einem Standplatz: bei einem korrekten Einsatz stark genug, um den größten vorstellbaren Kräften eines Sturzes standzuhalten, wenn es darum geht, den größten Kräften eines Sturzes standzuhalten. Möglichst mit einem oder mehreren Vorrichtungen gleicher Stärke sichern, um die Belastung aufgeteilt wird.
  - als Zwischensicherung: bei einem korrekten Einsatz stark genug, um den typischen Kräften eines Sturzes standzuhalten, sofern eine wirksame dynamische Sicherung eingesetzt wird, kann man sich nicht darauf verlassen, wenn es darum geht, den typischen Kräften eines Sturzes standzuhalten. Möglichst mit einem oder mehreren Vorrichtungen gleicher Stärke sichern, um die Belastung aufgeteilt wird.
- **kN < 7**
  - bei einem Standplatz: nur bei Bestandteil eines mehrteiligen Sicherungssystems eingesetzt werden, bei dem die Sturzkraft zwischen mehrere Teile aufgeteilt wird.
  - als Zwischensicherung: auch bei einem korrekten Einsatz und mit einwandfreier Sicherung eingesetzt wird, kann man sich nicht darauf verlassen, wenn es darum geht, den typischen Kräften eines Sturzes standzuhalten. Möglichst mit einem oder mehreren Vorrichtungen gleicher Stärke sichern, um die Belastung aufgeteilt wird.

Transport: Beim Transport die Schlingen vor scharfen Kanten oder hervorstehenden spitzen Gegenständen schützen.

ÜBERPRÜFUNG

Dieses Produkt ist neben der normalen Sichtkontrolle, die vor, während und nach jedem Einsatz auszuführen gilt, alle 12 Monate, d.h. ab dem Ersteinsatzdatum des Produkts, durch eine Fachperson überprüfen zu lassen. Dieses Datum sowie das der darauffolgenden Überprüfungen sind in die Produktlebensakte einzutragen: diese Unterlagen für die Überprüfung und Bezugnahme die ganze Lebensdauer des Produkts hindurch aufbewahren. Vergewissern Sie sich, dass die Produktkennzeichnungen lesbar sind.

Sollte einer der nachstehenden Defekten vorliegen, muss das Produkt nicht mehr verwendet werden:

- Spiel im Schließmechanismus
- ausgefranstes Stahlkabel
- Gleitbewegung des Stahlkabels in der Schließhülse (die Kabelenden müssen auf der einen und anderen Seite der Schließhülse sichtbar sein)
- Schnittspuren und/oder Brandstellen auf dem Gewebe und an Nähten oder Schlingen
- Vorhandensein von Rissen an den Metallteilen
- dauerhafte Deformation eines Metallteiles.
- Korrosion, die den Oberflächenzustand des Metalls gravierend verändert (und die auch nach leichtem Reiben mit Schmirgelpapier nicht verschwindet)

Falls das Produkt bzw. ein Bestandteil des Produkts Mängel oder starke Abnutzung aufweist oder auch nur aufweisen scheint, muss es sofort ausgetauscht werden. Jeder durch einen Absturz beanspruchte Bestandteil des Sicherungssystems kann Schäden verursachen, die von dem nächsten Gebrauch geprüft werden. Nach einem harten Fangstoß darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, da dadurch innere, mit dem bloßen Auge nicht erkennbare Schäden entstehen sein könnten, die seine Festigkeit und Funktionsfähigkeit vermindert haben.

LEBENSDAUER

Metallteile: Die Lebensdauer des Produkts ist unbegrenzt.

Textilteile: Die Lebensdauer des Produkts beträgt 10 Jahre ab Ersteinsatzdatum. Berücksichtigt man die Lagerung, darf sie keinesfalls länger als zwölf Jahre nach seiner Herstellung (z. Bsp. Herstellungsjahr 2018, Lebensdauer bis Ende 2030) hinaus verlängert werden.

Metallteile / Textilteile: Während dieser Lebensdauer dürfen keine Umstände auftreten, die das Produkt außer Betrieb setzen. Ferner sind zumindest einmal jede 12 Monate ab seinem Ersteinsatzdatum regelmäßige Kontrollen durchzuführen und die Ergebnisse in das Produktdatenblatt einzutragen. Die folgenden Faktoren verringern die Lebensdauer des Produktes: Intensiver Gebrauch, Beschädigungen der Produktbestandteile, Berührung mit chemischen Substanzen, hohe Temperaturen, unsachgemäße Verwendung und Lagerung, starke Abnutzungen, heftige Stürze, mangelnden Wartungen. Reinigen der nicht sicher und zuverlässig ist, setzen Sie Sich in Verbindung mit C.A.M.P. spa oder Ihrem Wiederverkäufer.

TRANSPORT Das Produkt vor den oben erwähnten Risiken schützen.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN GENERAL

El grupo C.A.M.P. reúne todas las necesidades de los montañeros y escaladores en artículos ligeros e innovadores. Son diseñados, testados y fabricados dentro de un sistema de calidad certificado, con el fin de ofrecerle un producto fiable y seguro. La presentes instrucciones están destinadas a informar sobre la correcta utilización del producto durante toda su vida. **Lea, entienda y guarde estas instrucciones**. En caso de pérdida, las instrucciones están descargables en el sitio web **www.camp.it**. La declaración de conformidad UE se puede descargar de esta página web. El distribuidor debe proporcionar el manual de información en la lengua del país en que se vende el producto.

UTILIZACIÓN

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervisión directa de personal con la formación y competencias adecuadas. Con estas instrucciones no se aprenderán las técnicas ni de la escalada, ni del alpinismo, ni de ninguna otra actividad asociada: debe haberse recibido una formación adecuada antes de utilizar este equipo. La escalada y cualquier otra actividad en la que estos productos puedan ser utilizados son intrínsecamente peligrosas. Una selección o uso incorrecto de este producto o la falta de mantenimiento correctamente en situaciones de emergencia. Este producto debe usarse como se indica en las instrucciones y no se debe modificar en ninguna circunstancia. Puede utilizarse conjuntamente con cualquier otro producto de acuerdo con las especificaciones y las normas EN, considerando las limitaciones particulares de cada producto. En esta nota se indican únicamente algunos de los usos no permitidos o indebidos. Existen muchos más, pero es imposible citarlos todos o incluso llegar a imaginarlos. Se recomienda que este producto se destine al uso personal de un individuo.

MANTENIMIENTO

Limpieza de las partes textiles y de plástico: aclárelas con agua limpia (<30°C) y jabón neutro, no aplique calor directo. *